

EL ADHESIVO MÁS SEGURO

Piedra en Polvo



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y PREPARACIÓN

Preparación del producto

- 1. Agregar en un recipiente de 4.5 a 5 L de agua limpia.
- 2. Agregar un saco de 20 kg de Piedra en polvo de cualquier color y mezclar simultáneamente.
- 3. Mezclar hasta obtener una pasta homogénea, sin grumos.
- 4. Dejar reposar 10 minutos, volver a batir y no adicionar más agua.

Aplicación untando en muro y estampando

- 1. Aplicar el producto por toda la superficie a estampar en una o varias capas hasta dejar el grosor y nivel deseado, sin detenerse a alisar la pasta.
- 2. Aplicar una capa delgada de Diésel en los moldes.
- 3. Estampar con el molde deseado, empezado por una esquina del muro y siguiendo el orden de los moldes.
- 4. Espere 4 horas y elimine los excesos que hayan quedado en las juntas.
- 5. Espere 24 horas y estabilice con una mano de Pgcrl Pegaduro.

Aplicación llenando molde

- 1. Aplicar Diésel sobre el molde, rellene el mismo con Piedra en Polvo y enrácelo.
- 2. Pegue el molde rellenado con la Piedra en Polvo sobre el muro, empezar por una esquina y hasta que todo el muro este cubierto.
- 3. Espere 4 horas y elimine los excesos que hayan quedado en las juntas.
- 4. Espere 24 horas y estabilice con una mano de Pgcrl Pegaduro.

Acabados para embellecer y matizar las piedras

- 1. Puede envejecer las piedras para simular un acabado antiguo o quemado usando Matizante.
- 2. Puede matizar y sombrear las piedras para dar color de contraste y/o agregar diferentes tonalidades a las mismas, usando Matizante o Pegatín®.
- 3. Puede agregar chispas para simular pequeñas rocas incrustadas usando Matizante y un cepillo de cerdas duras.
- 4. Para simular la junta utilice Junteador + Pgcrl Pegaduro+ agua.
- 5. Puede hacer molduras directamente en la obra.

TIP PEGADURO

Al comenzar aplica WD-40 (afloja-todo) al molde para evitar que se pegué la Piedra en Polvo. Antes de cada estampado aplica una película de Diésel al molde y después de cada 10 estampados vuelve aplicar WD-40.



ACABADO MOLDEADO

Son aquellas en las que la pasta se agrega al molde y posteriormente esta se pega sobre el muro. Dejando una piedra más gruesa y natural.





Insertos de Teja y Tabique MI04-8 (8 pz) Hecho con: Piedra Blanca





Piedra China MP01-3 (3 pz) Hecho con: Piedra Volcánica





Piedra Volcánica Barranca Seca MP02-7 (7 pz) Hecho con: Piedra Volcánica



Piedra Canteada MP03-3 (3 pz) Hecho con: Piedra Maya





Piedra del Río Claro MP09-11 (11 pz) Hecho con: Piedra Gris





Piedra del Molino MP05-7 (7 pz) Hecho con: Piedra Maya







Piedra Estelas Mayas MP04-2 (2 pz) Hecho con: Piedra Maya

ACABADO ESTAMPADO

Son aquellas en las que la pasta se extiende sobre el muro y posteriormente esta se estampa con el molde.






Piedra Sillar EP08-2 (2 pz) Hecho con: Piedra Naranja





Adobe Mazamitla EA01-4 (4 pz) Hecho con: Text. Adobe





Fachaleta Lisa (Junta 3 mm) EF01-4 (4 pz)

Hecho con: Text. Durazno





Fachaleta Lisa (Junta 6 mm)


EF02-4 (4 pz) Hecho con: 50% Tex. Adobe + 50% Piedra Maya





Ladrillo en Petatillo

EF03-4 (4 pz) Hecho con: Text. Durazno / Junta de 3 mm





Fachaleta Lisa (Junta 10 mm)

EF04-4 (4 pz) Hecho con: Piedra Vo**l**cánica





Piedra Apilada Barranca Ancha EP01-7 (7 pz)

Hecho con: Piedra Naranja





Piedra Castillo del Flechero

EP02-6 (6 pz) Hecho con: 50% Piedra Desierto + 50% Piedra Maya





Piedrín de los Pilares

EP03-4 (4 pz) Hecho con: Piedra Rosa





Piedra Pizarra Paso de Piedra

EP04-5 (5 pz) Hecho con: 50% Piedra Gris + 50% Piedra Blanca





Piedra Martelinada del Salto

EP06-4 (4 pz) Hecho con: Piedra Rosa





Piedra Laja del Letijio EP05-4 (4 pz) Hecho con: Piedra Gris





Piedra Amontonada del Sauz EP07-7 (7 pz) Hecho con: Piedra Maya





Duela y Madera EM01-4 (4 pz)





Concreto Descimbrado EM02-2 (2 pz)

CUERITOS

Para lograr diferentes acabados, haciendo la junta con cinta de papel o cortando con espátula y regla.






Acabado Piedra China CUECHIN





Acabado Cincelado CUECIN





Acabado Piedra Laja CUELA

CUERITOS





Acabado Martelinado CUEMAR





Acabado Roca CUEROC



tienda.pegaduro.com.mx

TARRAJAS

Láminas galvanizadas, cortadas con láser, que sirven para hacer molduras en muros y alrededor de ventanas y puertas.



Preparación de la superficie

- 1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
- 2. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar los productos.
- 3. Aplicar una capa de Pgcrl Pegaduro rebajado en 3 partes de agua, como promotor de adherencia para la moldura.

Aplicación de la moldura

- 1. Medir con reglas y escuadras la altura y posición de la moldura.
- 2. Fijar una regla en posición y nivelada, con clavos o tornillos, en la cual se recargará la tarraja y servirá de guía para moldear la moldura.
- 3. Rellenar con Piedra en Polvo con la cantidad suficiente de Piedra en Polvo, para darle forma a la moldura.
- 4. Tallar con la tarraja, quitando el exceso de Piedra en Polvo y dejando la forma de la moldura.
- 5.Repetir el paso número 4, hasta lograr una textura tersa y una forma correcta de la moldura.
- 5. Si se desea, después de 3 a 4 horas hacer cortes a la moldura, para que parezcan piezas de cantera o piedra natural.
- 6. Si se desea un acabado liso, al día siguiente dar una capa extra con Pulido Espejo®.

ACABADO FINAL



VIGUETAS

Simulación de viguetas de madera, utilizando barras de poliestireno / hielo seco y Pegatín®.

Materiales a utilizar para la simulación: Impermeabilizante en Polvo, Pgcrl Pegaduro y Pegatín® Blanco, Café y Ocre.

¿CÓMO SE USA?

- 1. Aplica una lechereada de Impermeabilizante en Polvo y deja secar por horas.
- 2. Aplica una capa de Pegatín[®] blanco y deja secar por 4 horas.
- 3. Aplica Pegatín[®] café rebajado en 9 partes de agua y extiende con una brocha seca.
- 4. Imita las vetas de la madera con brocha delgada y Pegatín® café y tallalas con una brocha seca para desvancerlas.
- 5. Aplica una mano delgada de Pegatín[®] ocre rebajado en 9 partes de agua.
- 6. Aplica una mano degada de Pegatín[®] café rebajado en 9 partes de agua.

ACABADO FINAL



COLORES PIEDRA EN POLVO



















Texturizado Durazno

Narania

Blanca

Mava

Desierto

Texturizado Adobe

Gris

Volcánica



DISTRIBUIDO POR:

PLANTA COTIJA

Tel. 394 534 2329 Tel. 394 534 3068 ventas@pegaduro.com Madero Ote. 655, Los Sabinos Cotija, MICH. 59940.

PLANTA LA PAZ

Tel. 612 128 3576 ventas@pegaduro.com Calle Primera Lote 12 y 13 Parque Industrial La Paz, B.C.S. 23089

PLANTA ECATEPEC

Tel. 555 865 1055 Tel. 555 865 1057 julian_peyron@pegaduro.com Del Cano 18, El Arbol, 55017 Ecatepec de Morelos, Méx.

PLANTA CULIACÁN

Tel. 667 760 6316 Tel. 667 760 6317 ventas@pegaduro.com Blvd. Las Flores # 6472 Circuito Quazar 5688 y 5730 Dos PuntasCuliacán, SIN. 80184

PLANTA MONTERREY

Tel. 818 123 5019 Tel. 818 316 7623 ventas_monterrey@pegaduro.com.mx Av. Parque 300 #117 Rincon del Poniente Santa Catarina, N.L 66368.

ALMACÉN CALIFORNIA

Tel. 001 818 367 3600 pablo_aguilar@pegaduro.com.mx 13000 San Fernando Rd, San Fernando, CA Estados Unidos. Zip Code 91340.

PLANTA GUADALAJARA

Tel. 333 601 3045 ventas@pegaduro.com Periferico Sur 6000, Artesanos, Tlaquepaque, JAL. 45598.

PLANTA VERACRUZ

Tel. 228 811 0906 Tel. 228 811 3473 xalapa@pegaduro.com.mx Carretera Nacional Km. 147, Banderilla Banderilla, Ver. 91300.

PLANTA QUERÉTARO

Tel. 442 214 8767 ventas@pegaduro.com Libramiento Sur-Pte Km 13+250 Lomas de Balvanera, 76900 Querétaro, Qro.

PLANTA TIJUANA

Tel. 664 635 4853 ventas@pegaduro.com Asfalto 19938, Nave 1, Módulo A. Delegación Municipal Mesa Tijuana, B.C.

PLANTA HONDURAS

Tel. +504 9489 7693 Tel. +504-9480-7691 ventasnacionales@pegaduroca.com Km 21 carretera a Pto Cortes Bijao, Cortes , Honduras, C.A. tiendapegadurosps@pegaduroca.com



pegaduro.com